

## LC-Duplex *Uniboot*

### LC-Duplex Stecker mit Knickschutz für Rundkabel


**Uniboot** ist die neue Lösung für den Anschluss von Duplex LC Steckern an flexible Rundkabel.

**Uniboot** wird an **Rundkabel mit 2 Fasern** angeschlossen dadurch entfallen die Nachteile der "Figur-8" Kabel wie Biegeorientierung nur in 2 Richtungen und der doppelte Platzbedarf.


**Uniboot** kann auch an die hochflexiblen stahlarmerichten Rundkabel "Armafiber" angeschlossen werden.

**Uniboot** reduziert den Platzbedarf für Patchkabel um 50% im Vergleich mit handelsüblichen Duplex Patchkabeln.

**Uniboot** verdoppelt die Kabelkapazität für Patchkabel In Wand- und Standverteiltern und vereinfacht die Kabelführung.



*Uniboot*



Konventionell



*Uniboot zwei Fasern im Mantel Ø 2.8 mm*



Figure 8 (standard) 2.8 x 5.6 mm

### Technische Daten:

Kabellängen: von 0.5 m bis 200 m

Fasern: Multimode: 50/125 OM-2 / 3 / 4  
Singlemode: 9/125 G-652D / G-657

Stecker: LC (SC in Vorbereitung)

Kabel: PVC / LSOH / Armafiber

Kabeldurchmesser: 2.8 mm

Temperaturbeständigkeit: -30° bis + 80° C (PVC-25° bis +70° C)

Einfügedämpfung: < 0.20 dB

Rückflusdämpfung: > 50 dB (APC > 60 dB)

Anzahl Steckungen: > 1'000

